



SLP oversize pistons PIK-545X/PIK-546X

Attention:

It is imperative that these instructions are followed and executed with the correct workshop equipment, workmanship and appropriate methods. Neglecting to do so will void the warranty.

In order to use these pistons the engine block needs to be prepared as follows:

- The cylinders has to be *bored* and *plateu honed* to the correct dimension.
- The correct dimension = piston diameter + Volvo Penta specified piston/cylinder play for the standard engine.

The differences between the standard pistons and the PIK-545X/PIK-546X are:

- Diameter increased with 0,5 mm
- Total height reduced with 0,1 mm

The weight has been maintained the same as the standard pistons.



SLP överdimensionskolvar PIK-545X/PIK-546X

Observera:

Det är av yttersta vikt att dessa instruktioner utförs med korrekt verkstadsutrustning, yrkeskunskap och metoder som krävs. Underlåtenhet att göra detta kommer äventyra garantin.

För att kunna använda dessa kolvar krävs att motorblocket prepareras enligt följande:

- Cylindrarna måste arborras och platåhonas till korrekt dimension.
- Korrekt dimension = kolvens diameter + av Volvo Penta specificerat spel mellan kolv och cylinder för standard motorn.

Skillnaderna mellan standard kolvar och PIK-545X/PIK-546X är:

- Ökad ytterdiameter med 0,5 mm
- Total höjd reducerad med 0,1 mm

Vikten är bibehållen samma som standarkolvarna.